

Podklad pro objednávku CWL Safety System

Místo:		Datum:	
Projekt:			
Označení nemovitosti:			
Adresa:			
Objednavatel:			
Stavitel:			
Montér:			

Typ	Pro Light	Délky mm	Běžec 1ks 2ks	Vzdálenost mezi středy 5m 10m	Počet rohů (ne Light)
Střešní žebřík	☐		☐		
	☐		☐		
	☐		☐		
	☐		☐		
	☐		☐		
Hřebenové zábradlí Pro			☐		
			☐		
			☐		
			☐		
Ploché střechy Pro			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
Falcované střechy			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
Profilované plechové střechy			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	

Pro lanový systém u střešní lávky nebo u hřebenového zábradlí je třeba měřit mezi nejzazšími konzolemi podle obrázků.

U rohu lana je třeba měřit na té straně, kde se namontuje lano.

Pro samostatné lanové systémy třeba udat požadovanou délku.

Na falcovaných střechách je třeba měřit mezi nejzazšími vybranými falci.

Míry uvádějte v mm.

