

# Deklarowane właściwości produktu

## Numer: CWL0068-8 PL

- 1 Nazwa wyrobu budowlanego i nazwa handlowa:  
**Zestaw produktów do montażu stopni dachowych do blachy profilowanej według: Stopnie dachowe do blachy profilowanej.**
- 2 Nazwa typu wyrobu budowlanego / oznaczenie dla poszczególnych elementu w zestawie:
  - **Stopnie dachowe do blachy profilowanej**
  - **Zestaw wkrętów z uszczelką EPDM**
- 3 Zamierzone zastosowanie produktu:
  - **Dostęp do urządzenia na profilowanych dachach z blachy**
- 4 Nazwa producenta i adres kontaktowy:  
**CW Lundberg Industri AB**  
**Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Szwecja**
- 5 Upoważniony przedstawiciel, jeśli taki wyznaczony:  
**CW Lundberg Sp. z o.o.**  
**Strefowa 9, 58-200 Dzierżoniów**
- 6 Zastosowany system oceny i kontroli wydajności: **3**  
**Oceny i ciągła kontrola przeprowadzane są przez organy kontrolne, a także samokontrola.**
- 7 Zastosowana specyfikacja techniczna:  
**Akredytowana jednostka certyfikująca RISE, Research Institutes of Sweden**  
**Certyfikat 12 71 01**

**Norma dotyczący produktu: EN 516:2006**

- 8 Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań            | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--|----------------------------------|-------|
| Wytrzymałość mechaniczna<br>- Obciążenie statyczne (zgodnie z punktem 7.1 Klass 1) | Spełnia                          | —     |
| Odporność na korozję   | Spełnia                          |       |
| Ogniotrwałość zewnętrzna (zgodnie z punktem 7.3)                                   | B <sub>roof</sub>                |       |

- 9 Wydajność wyżej wymienionego produktu jest zgodna z wydajnością produktu określoną w ust. 8. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w ust. 4

W imieniu producenta podpisał:



Thomas Lundberg  
Dyrektor Zarządzający

Mora, 16 Styczeń 2024



**Wymienione poniżej parametry produktu nie stanowią części powyższej krajowej deklaracji właściwości użytkowych. Producent zapewnia dodatkowe informacje o produkcie, który wpływa lub może wpływać na jego użytkowanie.**

*Montaż stopni dachowych dla dachów profilowanych z blachy stalowej o grubości co najmniej 0,4 mm lub blachy aluminiowej o grubości co najmniej 0,6 mm odbywa się zgodnie z instrukcją montażu M-213.  
Nachylenie sufitu maks. 45 ° i maks. odległości między środkowymi szczytami profilu maks. 280 mm.*

*Produkty pokryte proszkiem lakierniczym oraz są dostępne w różnych kolorach.*

Inne charakterystyki

| Charakterystyka                              | Właściwości | Specyfikacja techniczna |
|--|-------------|-------------------------|
| Odporność na korozję (klasa korozyjności C4) | 40 lat      | EN ISO 12944-2          |