

Ytelseserklæring

Snøstopper rive

- 1 Byggproduktets navn og handelsnavn:
Produktsett snøstopper i henhold til systemet: Snøstopper rive
- 2 Typebetegnelse/navn for de enkelte komponenter i byggproduktet:
 - **Snøstopper rive 1,290 m**
 - **Feste til fals-/klikktak**
 - **Skjøtesett takstige**
- 3 Byggproduktets beregnede bruksområder
 - **forhindre at snø sklir på hellende takoverflater**
 - **forhindre at is sklir på hellende takoverflater**
 - **montering på bestemte taktyper i henhold til spesifikasjonen på side 2**
- 4 Produsentens navn og kontaktadresse:
CW Lundberg Industri AB
Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Sverige
- 5 Autorisert representant, hvis slik er utnevnt: **ikke aktuelt**
- 6 Vurdering og kontroll av ytelse: **egenkontroll**
- 7 Teknisk spesifikasjon:
Anvendt teknisk spesifikasjon: ÖNORM B 3418:2012

- 8 Byggproduktets ytelse:

Viktige egenskaper	Ytelse	Merknader
Belastningskapasitet (i henhold til A.2)	1,1 kN	-
Belastningskapasitet (i henhold til A.4)	2,4 kN	-

- 9 Ytelsen for det ovennevnte produktet er i overensstemmelse med produktytelsen som er angitt i punkt 8. Dette dokumentet utstedes på eget ansvar av produsenten som er angitt i punkt 4.

Undertegnet for produsenten av:



Thomas Lundberg
Administrerende direktør

Mora, 7. juni 2022



Ytelsen som er beskrevet nedenfor utgjør ikke en del av den erklærte produktytelsen. Produsenten oppgir tilleggsinformasjon som påvirker eller kan påvirke bruken av produktet.

Montering av snøstopper rive på fasede platetak utføres i henhold til monteringsanvisning M-228.

Produktet kan suppleres med flagg med snødybdeindikator.

Produktene kan leveres i ulike pulverlakkerte farger.

Øvrig ytelse

<i>Egenskaper</i>	<i>Ytelse</i>	<i>Teknisk spesifisering</i>
Anbefalt belastningskapasitet ved C-avstand fals 0,6 m	3 kN/m	-
Korrosjonsbestandighet (korrosivitetssklasse C4)	40 år	EN ISO 12944-2
Utvendig brannpåvirkning (i henhold til 7.3)	B _{roof}	EN 516:2006