

# Deklarerade produktprestanda

## Snöglidhinder CWL- kroken

- 1 Byggproduktens benämning och handelsnamn:  
**Produktsats snöglidhinder CWL-kroken enligt systemet: Snöglidhinder CWL-kroken**
- 2 Byggproduktens typbeteckning/benämningar per ingående komponent:  
- **CWL-kroken**
- 3 Byggproduktens avsedda användningar  
- **Förhindra snö och is att glida på sluttande taktytor**
- 4 Tillverkarens namn och kontaktadress:  
**CW Lundberg Industri AB**  
**Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Sverige**
- 5 Auktoriserad representant, om sådan har utsetts: **Tillämpas ej**
- 6 Bedömning och kontroll av prestanda: **Egenkontroll**
- 7 Teknisk specifikation:  
**Tillämpad teknisk specifikation: ÖNORM B 3418:2012**

- 8 Byggproduktens prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Anmärkningar
Lastförmåga (enligt A.1)	1 kN	

- 9 Prestandan för den ovannämnda produkten överensstämmer med den produktprestanda som anges i punkt 8. Detta dokument utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Thomas Lundberg  
Verkställande direktör

Mora den 17 mars 2020



**Produktinformation som anges nedan utgör inte en del av den deklarerade produktprestandan. Tillverkaren anger tilläggsuppgifter om produkten som påverkar eller kan påverka dess användning.**

Montering av snöglidhinder CWL-kroken på panntäckta tak utförs enligt monteringsanvisning M-260.

Produkter är valbara i olika kulörer av pulverlack för design.

Övrig prestanda

<i>Egenskaper</i>	<i>Prestanda</i>	<i>Teknisk specifikation</i>
Korrosionsbeständighet (minst likvärdig varmförzinkning)	Uppfyller	EN 516:2006
Utvändig brandpåverkan (enligt 7.3)	B <sub>roof</sub>	EN 516:2006
Korrosionsbeständighet (Korrosivitetsklass C4)	20 år	EN ISO 12944-2