

Перехідний місток

- 1 Унікальний ідентифікаційний код типу продукції: **CWLWW02**
- 2 Передбачене призначення:
 - переміщення по покрівлі
 - прикріплення індивідуального страхувального спорядження захисту від падіння на перехідний місток
 - прикріплення індивідуального страхувального спорядження захисту від падіння на перехідний місток для макс. 2 чоловік для системи тросів CWL
 - Клас корозійної стійкості C4 40 років
- 3 Виробник:
CW Lundberg Industri AB - Landsvägen 52 - Box 138 - SE-792 22 Mora, Швеція
Tel. +46 250 55 35 00 - info@cwlundberg.com
- 4 Представник виробника: не стосується
- 5 Система оцінки робочих характеристик будівельного продукту: **система 3**
- 6a Гармонізовані тех. специфікації: **EN 516:2006**
- 6b Уповноважений орган контролю:
Вибірковий контроль виконан RISE(Шведським технічним науково-дослідним інститутом з проведення випробувань), № 0402.
- 7 Заявлені робочі характеристики:

Ключові показники	Характеристика	Гармонізовані тех. специфікації
Розміри та вимоги до конструкції	Тип B	EN 516:2006
Механічна міцність <ul style="list-style-type: none"> - статичне навантаження (10 кН) - динамічна енергоємність (100 кг; 2,5 м) 	відповідає ¹	
Горючі властивості <ul style="list-style-type: none"> - реакція на дію вогню - клас пожежної небезпеки 	A1	
	B _{roof}	
Довговічність	відповідає ¹	

Увага 1: Дійсно для перехідних містків, встановлених на передбачуваному для цього типу покрівлі згідно з інструкцією з монтажу та зазначеними там вимогами.

- 8 Характеристики даного продукту, вказані в пункті 1, відповідають характеристикам продукту, вказаним в пункті 7. Ця Декларація робочих характеристик складена, згідно Постанови (ЄС) № 305/2011, під особисту відповідальність виробником, вказаним в пункті 3, за підтримки контролюючого органу, вказаного в пункті 6b.

Підписано від імені виробника:



Thomas Lundberg / Томас Лундберг
Директор

Мора, 21 травня 2021 р.

