

Dachowa drabina szczeblowa

- 1 Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu **CWLRL03B**
- 2 Zamierzone zastosowanie:
Zamontowana na stałe dachowa drabina szczeblowa. Drabina dachowa może służyć do zakotwienia osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. C2-TB
- 3 Producent:
**CW Lundberg Industri AB - Landsvägen 52 - Box 138 - SE-792 22 Mora, Szwecja
Tel. +46 250 55 35 00 - info@cwlundberg.com**
- 4 Przedstawiciel producenta: **Nie dotyczy**
- 5 System oceny i weryfikacji właściwości użytkowych: **System 3**
- 6a Norma zharmonizowana: **EN 12951:2004**
- 6b Jednostka notyfikowana: **RISE, Research Institutes of Sweden, NB 0402.**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki:	Właściwości użytkowe:
Nośność mechaniczna:	Spełnia ¹
Właściwości przy zewnętrznym oddziaływaniu ognia i reakcja na ogień:	Klasa pożarowa A1
Trwałość wytrzymałości mechanicznej:	Spełnia ¹

Uwaga 1: Dotyczy drabiny dachowej zamontowanej na dachu odpowiedniego typu zgodnie z obowiązującymi instrukcjami montażu i po spełnieniu podanych tam warunków.

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na własną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:



Thomas Lundberg
Dyrektor zarządzający

Mora, 16 marca 2022 roku

